

## Quadrafog TFT | Sistema de Boquillas



La boquilla QuadraFog es una excelente opción para cualquier línea de manguera. Con su mango tipo pistola y las cubiertas para la manija de colores opcionales cubren los requerimientos de (NFPA 1901 (A.16. 9.1)). Ligera, de flujo y patrón seleccionable. Según la preferencia del usuario puede optar por dientes fijos, troquelados o giratorios y con patrón seleccionable desde chorro directo, niebla estrecha hasta chorro de protección. Todos los materiales son de bajo peso, aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la boquilla.

<b>Modelo</b>	<b>Quadrafog</b>
<b>Características</b>	Empuñadura tipo pistola Opción. Solo boquilla, Solo válvula y boquilla.
<b>Tipo de Flujo</b>	Seleccionable
<b>Flujo Nominal</b>	30/60/95/125gpm (110/230/360/470 l/min) @ 100psi (7bar) Opcional 75psi (5bar)
<b>Válvula</b>	Acero inoxidable, de bola
<b>Tipo de Dientes</b>	Giratorios Opcional. Fijos o troquelados
<b>Tamaño del cuerpo</b>	1,5" (38 mm)
<b>Peso</b>	3.75
<b>Certificación</b>	NFPA 1964-2018, con registro de Certificación UL FM 5511-2005