

SHO-FLOW TFT | Medidor de Flujo de Agua



El SHO-FLOW es un medidor de flujo de agua Bluetooth ligero que se instala rápidamente en su configuración de flujo de agua. Obtiene las tasas de flujo en tiempo real y lo muestra directamente en el dispositivo móvil. Estas lecturas pueden ser usadas para para ajustar la Bomba de Desplazamiento Positivo, optimizar su rendimiento, probar equipos y capacitar a sus bomberos. Tienen una precisión de +/- 2,5% en todo el rango de flujo. Además, la aplicación cuenta con una función de totalización que le permite realizar un seguimiento de los totales del flujo de agua para utilizarlos en informes de incidentes, realizar un seguimiento del uso de agua y realizar un seguimiento del flujo total durante las operaciones de capacitación.

Modelo Sho-Flow

Características Genera su propia energía utilizando el impulso del agua.
Se conecta a través de bluetooth a tu dispositivo móvil
Totaliza y muestra tasas de flujo precisas en tiempo real
Tasa de flujo en Galon o Litro por minuto o por segundo

Presión de operación 1.5" (38mm) 25-125 gpm (100-500 l/min)
1.5" (38mm) 50-300 gpm (200-1150 l/min)
2.5" (65 mm) 100-500 gpm (400-2000 l/min)
2.5" (65 mm) 500-1250 gpm (2000-5000 l/min)

Lenguajes Inglés, Español, Alemán, Japonés, Chino (Mandarín), Francés, Portugués

Cuerda NH